

附表 2：申請推薦應備之清洗水池水塔專用機具 10712 修訂

名稱	數量	說明
工程車	1 部以上	載運清洗機具之車輛且車身須標示廠商名稱。
水質檢驗儀器	各 1 套以上	<p>一、應包括下述儀器</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 濁度計：攜帶型或實驗室桌上型，能以數字顯示測值之機種。</li> <li>2. 餘氯比色計：攜帶型，能以數字顯示測值之機種。</li> <li>3. 酸鹼度測定器：攜帶型或實驗室桌上型，能以數字顯示測值之機種。</li> <li>4. 總溶解固體量測定器：攜帶型或實驗室桌上型，能以數字顯示測值之機種。</li> <li>5. 氨氮測定器：比色盤或試紙等可定性測定之器材。</li> </ol> <p>二、水質檢驗儀器每半年應將各檢驗儀器校正紀錄送交本處水質科備查。</p>
抽水幫浦	1 部以上	抽除水池水塔內自來水，以便於清洗作業。
高壓洗淨機	1 部以上	供清除污垢及消毒使用。
防毒面具	2 套以上	<p>一、避免作業人員吸入一氧化碳、氯氣及沼氣等不良氣體。</p> <p>二、防毒面具之濾毒罐屬消耗品，使用一段時間後應定期更換。</p>
抽換氣裝備	1 套以上	抽換作業環境之不良氣體如一氧化碳、氯氣及沼氣等。
活動水箱	2 只以上	其容量足以供洗淨及調配消毒溶液使用。
照明器具	2 套以上	亮度應適合工作需要。

名稱	數量	說明				
刷子、水桶、橡皮手套、長筒雨靴及連身長靴等各項清掃用具	全 1 套以上	清掃用具需具有其通常之效能，其形式規格不拘。				
各型工具	1 組以上	包含工具箱、水管鉗、鯉魚鉗、活動鉸手、三用電表、一字起子、十字起子、驗電筆各 1 支				
漏電斷路器	1 組以上	所有清洗過程電源之使用，必須裝設臨時漏電斷路器。				
捲尺	1 只以上	5 公尺可丈量水池水塔內部尺寸。				
供施工拍照用 白板	1 只以上	<div>便於拍照時說明作業現場，鋁框板長 30~45cm*寬 45~60cm，其內容以深色字體應標示有框線、廠商名稱、清洗日期、清洗地點棟別、水池或水塔、清洗前後等欄位樣式如下。</div> <table><tr><td>廠商</td><td>X X 公司</td></tr><tr><td>日期</td><td>年 月 日</td></tr></table>	廠商	X X 公司	日期	年 月 日
廠商	X X 公司					
日期	年 月 日					

名稱	數量	說明		
		用戶		
		地點		
		棟別		
		種類	<input type="checkbox"/> 水池 <input type="checkbox"/> 水塔	
		清洗	<input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後	
工程安全帽	3 頂以上	作業人員使用。		
工程安全帶	2 條以上	作業人員使用。		
工作服	3 套以上	標示「廠商名稱」以便於識別及提昇優良廠商形象。		
智慧型手機	1 部以上	照相及傳送資料使用。		
氣壓式噴霧桶 (5L)以上及次氯 酸鈉溶液	容納 5 公升 1 只以上、標 示濃度 6% 或 12% 1 瓶	清洗作業噴霧消毒使用。		
乾淨之塑膠瓶 或玻璃瓶	10 只以上	採取水樣使用。		